



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι πολλαπλών χρήσεων. Είναι Κατάλληλο για χρήση σε μεγάλη ποικιλία υλικών, όπως mdf, πλαστικό, γυαλί, κεραμικά πλακάκια, αλουμίνιο, χαλκό, μπρούτζο, γαλβανιζέ, σκληρό PVC κ.ά. Είναι ιδανικό για επαναβαφή χρωμάτων ενός και δύο συστατικών και εφαρμόζεται κατευθείαν επάνω σε βαμμένες επιφάνειες κάθε τύπου. Στεγνώνει γρήγορα και απλώνεται εύκολα. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Για όλες τις επιφάνειες
- Πολλαπλών χρήσεων
- Για εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Πλαστικό
- Mdf
- Γυαλί
- Κεραμικά πλακάκια
- Αλουμίνιο
- Χαλκό
- Γαλβανιζέ
- Σκληρό PVC

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ρολό
- Πινέλο
- Πιστόλι

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες:	7000-8000 mPa·s στους 23° C
Πυκνότητα:	1.35 ± 0.02 gr/cm ³
Επιφανειακό στέγνωμα :	30-45 min
Απόδοση :	10-12 m ² / L ανά στρώση
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία στρώση με ONE 4 ALL.
- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5° C ή άνω των 35° C και σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/θ (Υ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lit.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5° C- 35° C