

STAIN BLOCKER AQUA

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΛΕΚΕΔΩΝ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Ακρυλικό μονωτικό αστάρι λεκέδων βάσεως νερού για οικοδομικές επιφάνειες. Απομονώνει κάπνα, ρύπους, μούχλα, λίπη, υγρασία κ.λ.π. και αποτρέπει την επανεμφάνισή τους. Έχει μεγάλη λευκότητα και καλυπτικότητα, και εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες τοίχων, ξύλου, κ.λ.π.

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για επιφάνειες από:
- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Ξύλο

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

- Απομονώνει τους λεκέδες
- Αποτρέπει την επανεμφάνισή τους
- Μέγιστη καλυπτικότητα σε όλες τις επιφάνειες
- Ιδανικό υπόστρωμα για υδατοδιαλυτά χρώματα



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόχρωση
Ιξώδες
Πυκνότητα
pH
Επιφανειακό Στέγνωμα
Χρόνος Επαναβαφής
Απόδοση
Αραίωση

Λευκό
85-95 KU στους 23°C
1.47 ± 0,02 gr/cm³
8-9
1-2 ώρες
6-8 ώρες
11-13 m²/lt ανά στρώση
5-15% με νερό



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ασταρώνεται η επιφάνεια με STAIN BLOCKER AQUA σε μία στρώση.
- Σε περίπτωση δύσκολων λεκέδων εφαρμόζεται STAIN BLOCKER AQUA και σε δεύτερη στρώση μετά από 24 ώρες.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-15%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5 °C -35 °C

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφίνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK.
 Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.
 ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-όνη.
 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.