



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εμφάνιση:	Παχύρευστο υγρό
Απόχρωση:	Λευκό
Ιξώδες :	7500 - 8000 mPa·s στους 23°C
Πυκνότητα:	1.50 ± 0,02 gr/cm ³
pH:	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα:	30-45 min
Χρόνος επαναβαφής (*):	3-4 hr
Απόδοση:	10-12 m ² /lt ανά στρώση
Αραιώση:	5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με ACRYL BOND είτε με DESMO SEAL Νερού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας με υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη λευκότητα για τέλεια αποτελέσματα με εύκολη εφαρμογή. Ιδανικό για εσωτερική χρήση όπου απαιτείται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, εμφανές μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κλπ. Χάρη στην ειδική του σύνθεση προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Δεν περιέχει στην σύνθεσή του επικίνδυνες ουσίες, βαρέα μέταλλα, φορμαλδεΐδη, αμμωνία και αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή λευκότητα και καλυπτικότητα
- Αντοχή στην υδατοτριβή
- Πολύ καλή απόδοση
- Απλώνει εύκολα και ομοιόμορφα
- Πρακτικά άοσμο και φιλικό στον χρήστη

ΧΡΗΣΕΙΣ

Ιδανικό για επιφάνειες από:

- Μπετό
- Γυψοσανίδα
- Σοβά
- Τούβλα
- Ξύλο

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ένα χρόνο σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ από 5°C -35°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ΠΛΑΣΤΙΚΟ DECO PLAST σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και BIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/a (Y) 'Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλνότητα ≤25@600) της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.