



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση:	Μεθυλοκυταρίνη
Εμφάνιση:	Σκόνη
Απόχρωση:	Μπεζ
Ιξώδες:	4000 mPa·s στους 23oC
Πυκνότητα:	1,05 ± 0,02 gr/cm3
Στερεά κ.β.	100%
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος:	15 - 25oC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κόλλα γλουτολίνης ιδανική για δημιουργία στόκων αλλά και ενισχυτικό τσιμεντοκονιών. Η εξαιρετική του ποιότητα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια αντοχή, ευκολία στο δούλεμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή πρόσφυση
- Μακροχρόνια αντοχή
- Υψηλή απόδοση
- Εύκολο στο άπλωμα

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για:
- Δημιουργία στόκων
 - Ενισχυτικό τσιμεντοκονιαμάτων
 - Κόλλα για ταπετσαρίες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5 oC ΕΩΣ 40 oC

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- Ανακατέψτε την κόλλα χρωμάτων με στόκος και νερού προκειμένου να δημιουργήσετε σπατουλαριστό στόκο.
- Εφαρμόστε στην επιφάνεια που θέλετε να στοκάρετε.
- Προσθέστε κόλλα στην τσιμεντοκονία που θέλετε να ενισχύσετε.
- Αναμίξτε με νερό και εφαρμόστε στην επιφάνεια που θέλετε να κολλήσετε την ταπετσαρία

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5oC ή άνω των 35oC
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ

- Εκπίπτει