



Antimould Ultra

Αντιμυκητικό πρόσθετο - αστάρι

Ειδικό πρόσθετο για υδατοδιάλυτα πλαστικά χρώματα και υδροχρώματα.

Με την προσθήκη του τα χρώματα αποκτούν αντιμυκηλικές ιδιότητες και αποτρέπουν την ανάπτυξη της μούχλας και της δυσάρεστης μαυρίλας που εμφανίζουν οι τοίχοι όταν αναπτύσσονται μικροοργανισμοί.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Προστασία από μούχλα και μύκητες που εμφανίζονται σε ταβάνια και τοίχους
- ✓ Συμβατό με πλαστικά/ακρυλικά χρώματα
- ✓ Αφήνει αναλλοίωτες τις αποχρώσεις
- ✓ Βελτιώνει την πρόσφυση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Τσιμέντο
- ✓ Σοβά
- ✓ Μπετόν
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Τσιμεντοσανίδα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Οι επιφάνειες τοίχου που είτε έχουν κακής συνοχής υλικά, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, είτε έχουν προσβληθεί από μούχλα και μύκητες, είτε έχουν βαφτεί με κόλλα, υδρόχρωμα ή ασβέστη και έχουν φουσκώσει/αποκολλώνται θα πρέπει να τριφτούν και να καθαριστούν εντελώς.
- Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε τις επιφάνειες με καθαρό νερό και αναμείνате έως ότου στεγνώσουν εντελώς.



Εφαρμογή

- Προσθέστε το ANTIMOULD ως βελτιωτικό αντιμυκητικό πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.
- Χρησιμοποιείται και ως αστάρι τοιχοποιίας με αντιμυκηλικές και αντιμυκητικές ιδιότητες.



Αποθήκευση

Τα δοχεία να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασίες 5°C έως 40°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.



Καθαρισμός εργαλείων

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση του με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Μ) 'Αστάρι' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.