



Beehive

Ειδικό χρώμα κυψελών μη τοξικό

Ειδικό χρώμα κυψελών άοσμο, υδατοδιαλυτό και χωρίς αρνητικές επιδράσεις για την αποικία των μελισσών. Το χρώμα προστατεύει την κυψέλη από την ανάπτυξη μυκήτων, παθογόνων μικροβίων και υγρασίας. Μονώνει και ταυτόχρονα αφήνει το ξύλο να αναπνέει ώστε να διατηρείται σταθερή η θερμοκρασία και η υγρασία της κυψέλης. Δεν χρειάζεται αστάρι με λινέλαιο ή άλλα αστάρια ξύλου. Είναι ευκολοδούλευτο και ταχυστέγνωτο ενώ παράλληλα εξασφαλίζει εξαιρετικής υφής επιφάνεια χωρίς ρωγμές και σκασίματα. Δεν επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Διατίθεται σε 5 ειδικά μελετημένα χρώματα, ορατά από τις μέλισσες, που δεν ξεθωριάζουν.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή ελαστικότητα
- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Υψηλή απόδοση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	10 -12m²/lit ανά στρώση
Πυκνότητα	1,50 ± 0,02 gr/cm³
Αραίωση	5-10% με νερό
pH	8-9
Χρόνος επαναβαφής	6hr
Επιφανειακό στέγνωμα	2hr
Ιξώδες	5.000-6.000 mPa·s στους 23°C
Σε βάθος στέγνωμα	8hr
Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Βάση	Ακρυλικό
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15-25°C
Στερεά κ.β.	68

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνη και υπολείμματα.
- Εφαρμόζεται χωρίς αστάρι



Εφαρμογή

- Εφαρμόζεται ΧΡΩΜΑ ΚΥΨΕΛΩΝ σε δύο στρώσεις. Η δεύτερη στρώση εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει η πρώτη στρώση.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.



Αποθήκευση

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό



Προφυλάξεις

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: μίγμα των: 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.



Beehive

Ειδικό χρώμα κυψελών μη τοξικό

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Κατηγορία ΠΟΕ

Εκπίπτει