



Chalk Varnish

Βερνίκι για χρώμα κιμωλίας

Το CHALK VARNISH είναι ένα αδιάβροχο ακρυλικό βερνίκι νερού για το χρώμα κιμωλίας Superlux, ιδανικό για αναπαλαίωση και διακόσμηση ξύλινων επίπλων αλλά και κάθε είδους άλλη επιφάνεια. Εφαρμόζεται πάνω από το χρώμα κιμωλίας Chalk Paint Superlux και το προστατεύει. Έχει εξαιρετικό άπλωμα, στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει δημιουργώντας ένα θαυμάσιο σατινέ φινιρίσμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Εξαιρετικό φινιρίσμα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ξύλο
- ✓ Τοίχο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	10 -12m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1,03 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με νερό
Στυλπνότητα	40
Χρόνος επαναβαφής	6-8hr
Επιφανειακό στέγνωμα	1-2hr
Ιξώδες	2000-3500 mPa·s στους 23°C
Εμφάνιση	Διάφανο

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

- Εφαρμόζεται το CHALK PAINT σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

- Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C.
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/e (Υ) 'Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 129gr/lt.