



Classic


Βερνίκι Ξύλου Γενικής Χρήσης Διαλύτου

Διαφανές βερνίκι ξύλου υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει υψηλή στιλπνότητα και μακροχρόνια αντοχή. Εφαρμόζεται σε κάθε ξύλινη επιφάνεια όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κουπαστές, έπιπλα κήπου, ξυλεπενδύσεις. Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει αποτελεσματικά από την ηλιακή ακτινοβολία χάρη στα ειδικά φίλτρα UV και τις χρωστικές του.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





Classic

Βερνίκι Ξύλου Γενικής Χρήσης Διαλύτου

Έχει μεγάλη ελαστικότητα ώστε να ακολουθεί τις μεταβολές του ξύλου. Διατίθεται σε διάφανο και 9 αποχρώσεις.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή Στιλπνότητα
- ✓ Εξαιρετικό Φινίρισμα
- ✓ Υψηλή Απόδοση
- ✓ Εύκολο Στο Άπλωμα
- ✓ Μεγάλη ελαστικότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	12-14m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	0,95 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό Πινέλου
Στιλπνότητα	95
Χρόνος επαναβαφής	24hr
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Ιξώδες	100-300 mPa·s στους 23°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Για πλήρη προστασία προτείνεται μία με δύο στρώσεις EPIXYL πριν από την εφαρμογή του βερνικιού.



Εφαρμογή

- Εφαρμόζεται το βερνίκι CLASSIC σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό πινέλου 5%.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό White Spirit ή νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C.



Classic

Βερνίκι Ξύλου Γενικής Χρήσης Διαλύτου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

• Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

• Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Δις (2-αιθυλεξανικο) κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



Περιορισμοί

• Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
• Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
• Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/ε (Δ) 'Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 400gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 399gr/lt.