



Color Restorer

Αναζωογονητικό και προστατευτικό επιφανειών

Άχρωμο, διεισδυτικό λάδι εμποτισμού που επαναφέρει το αρχικό χρώμα και τη λάμψη σε ξεθωριασμένες επιφάνειες.

Εφαρμόζεται εύκολα και αναζωογονεί τις θαμπωμένες επιφάνειες. Εμποτίζει την επιφάνεια και δεν δημιουργεί φιλμ, και είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Επαναφέρει το αρχικό χρώμα & τη γυαλάδα στις ξεθωριασμένες επιφάνειες
- ✓ Διεισδύει βαθιά, χωρίς σιλκόνη
- ✓ Προστατεύει από διάβρωση και φθορές
- ✓ Εύκολη εφαρμογή, ανθεκτικό φινιρίσμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μέταλλο
- ✓ Πλαστικό
- ✓ Ξύλο
- ✓ Πέτρα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	14 - 16m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση
Επιφανειακό στέγνωμα	2-3hr
Χρόνος επαναβαφής	4-6hr
Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Πυκνότητα	0,84 ± 0,02 gr/cm ³
Ιξώδες	30-50 sec στους 23°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Ανακατεύεται καλά πριν τη χρήση.



Εφαρμογή

- Το COLOR RESTORER εφαρμόζεται σε μία στρώση με πινέλο ή σφουγγάρι χωρίς αραίωση.
- Τυχόν περίσσεια υλικού απομακρύνεται 10-20 λεπτά μετά την εφαρμογή του με ένα στεγνό πανί



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C.