



Deco Metal 3 In 1

3 σε 1 ντουκοχρώμα τριπλής δράσης

Ντουκόχρωμα μετάλλων ενός συστατικού ταχυστεγνώτο. Εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων, (άβαφου, σκουριασμένου ή προηγουμένως βαμμένου μετάλλου) χωρίς να απαιτείται αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Η σύνθεση του εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Στεγνώνει γρήγορα και προσδίδει μέγιστη σκληρότητα, γυαλάδα και μακροχρόνια αντοχή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Εφαρμόζεται απευθείας σε όλους τους τύπους σιδηρούχων μετάλλων
- ✓ Δεν απαιτεί αστάρι
- ✓ Υψηλής αντισκωριακής προστασίας

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφορες αποχρώσεις
Απόδοση	8-10m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.15 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	5% με White Spirit ή Διαλυτικό Πιστολιού
Στιλπνότητα	80
Χρόνος επαναβαφής	16-18hr
Επιφανειακό στέγνωμα	2-3hr
Ιξώδες	3500 - 5000 mPa·s στους 23°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

- Το DECO METAL 3in1 εφαρμόζεται σε δύο με τρεις στρώσεις.
- Για ιδανικά αποτελέσματα το τελικό πάχος ξηρού υμένα να είναι μεγαλύτερο από 80-90μm.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit ή Διαλυτικό Νίτρου 5%.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit ή διαλυτικό Νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Προφυλάξεις

• H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H372 Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο
 • P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P260 Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. P271 Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς. Περιέχει: Υδρογονάνθρακες C9-12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%). ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Δις (2-αιθυλεξανικό) κοβαλτίου. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777



Deco Metal 3 In 1

3 σε 1 ντουκοχρώμα τριπλής δράσης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/Θ (Δ) Έιδικά επιχρίσματα ενός συστατικού της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/lt.