



Deco Plast

Άσπρο πλαστικό

Πλαστικό χρώμα άριστης ποιότητας με υψηλή καλυπτικότητα και μεγάλη λευκότητα για τέλεια αποτελέσματα με εύκολη εφαρμογή. Ιδανικό για εσωτερική χρήση όπου απαιτείται συχνό βάψιμο και φρεσκάρισμα. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από σοβά, μπετόν, εμφανές μπετόν, σπατουλαρισμένες επιφάνειες κλπ. Χάρη στην ειδική του σύνθεση προστατεύει το χρήστη και το περιβάλλον κατά την εφαρμογή. Δεν περιέχει στην σύνθεσή του επικίνδυνες ουσίες, βαρέα μέταλλα, φορμαλδεΐδη, αμμωνία και αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή λευκότητα
- ✓ Αντοχή στην υδατοτριβή
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Υψηλή καλυπτικότητα
- ✓ Απλώνει εύκολα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	10-12m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1,50 ± 0,02 g/cm ³
Αραίωση	5-10% με νερό
pH	8-9
Χρόνος επαναβαφής	3-4hr
Επιφανειακό στέγνωμα	30-45min
Ιξώδες	7500-8.000 mPa·s στους 23°C
Εμφάνιση	Παχύρρεστο υγρό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με ACRYL BOND είτε με DESMO SEAL Νερού.



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το ΠΛΑΣΤΙΚΟ DECO PLAST σε δύο στρώσεις. • Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Αποθήκευση

- Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Προφυλάξεις

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και BIT. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.



Κατηγορία ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος A/α (Υ) *Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (Στιλπνότητα ≤25@600) της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.