



Desmo Contact

Αστάρι χαλαζιακό πρόσφυσης λείων επιφανειών

Ετοιμο προς χρήση ακρυλικό χαλαζιακό αστάρι υδατικής βάσεως ιδανικό για εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

Χρησιμοποιείται σε λείες επιφάνειες όπου πρέπει να δημιουργηθεί αδρότητα προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσφυση για να εφαρμοστεί επίχρισμα σοβά ή πατητή τσιμεντο-κονία. Είναι ανθεκτικό στα αλκάλια και δεν εμποδίζει τη διαπνοή της επιφάνειας.

Βελτιώνει την εμφάνιση, καλυπτικότητα, πρόσφυση και την αντοχή του σοβά.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Υψηλή καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Λευκό, κεραμιδί
Απόδοση	300-350 g/m ² ανάλογα με τη στρώση
Πυκνότητα	1,32 ± 0,02 g/cm ³
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση
pH	8-9
Επιφανειακό στέγνωμα	1-2hr
Ιξώδες	7000-8.000 mPa·s στους 23°C
Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Χρόνος επαναβαφής	24-36 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.



Εφαρμογή

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία στρώση με ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ DESMO CONTACT με τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρείται η «ανάγλυφη» υφή του.
- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.



Αποθήκευση

- Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C και σχετική υγρασία άνω 80%
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Προφυλάξεις

- ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν. Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-βενζιςοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.



Κατηγορία ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lit.