

Elite

Αστάρι πλαστικού

Υδατοδιαλυτό καλυπτικό αστάρι για εξωτερικές και εσωτερικές οικοδομικές επιφάνειες.

Αυξάνει την πρόσφυση του τελικού χρώματος με την επιφάνεια και βελτιώνει την εμφάνιση και την καλυπτικότητά του.

Πρακτικά άοσμο, εμποτίζει και σταθεροποιεί την επιφάνεια.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

3 L 9 L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Άοσμο
- ✓ Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης
- ✓ Εμποτίζει και σταθεροποιεί την επιφάνεια
- ✓ Αυξάνει την πρόσφυση του τελικού χρώματος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	9 – 11 m²/lt ανά στρώση
Αραίωση	5-10% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	20min
Χρόνος επαναβαφής	2hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.

Εφαρμογή

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ELITE Wall Primer
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.
- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.

Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.

Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.

Αποθήκευση

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C

Προφυλάξεις

ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Κατηγορία ΠΟΕ

- Κατηγορία προϊόντος Α/ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.

ΜΕΝΕΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
info@superlux.gr | www.superlux.gr