



Ever Clean

Καθαριστικό πλακιδίων

Ισχυρό καθαριστικό από ανόργανο οξύ. Κατάλληλο για απομάκρυνση ρύπων από επιφάνειες όπως τσιμέντο, πλακάκια, μωσαϊκά κλπ. Απομακρύνει υπολείμματα αρμόστοκων, τσιμέντου, ασβέστη καθώς και ρύπους που έχουν εισχωρήσει στην επιφάνεια όπως λάδια, καφέδες, ποτά, χρώματα, σκουριά.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Καθαρίζει υπολείμματα από αρμόστοκο, τσιμέντο, ασβέστη.
- ✓ Καθαρίζει πορώδεις τσιμεντένιες επιφάνειες από ρύπους που έχουν εισχωρήσει στην επιφάνεια.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Σύνδεση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος.
- ✓ Επισκευαστικά κονιάματα.
- ✓ Τσιμεντοκονίες δαπέδων.
- ✓ Κόλλες πλακιδίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	M.E
Πυκνότητα	1.09 ± 0,02 gr/cm³
pH	<2
Βάση	Ανόργανο οξύ
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	400-600 mPa·s στους 23°C
Στερεά κ.β.	M.E

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Φροντίζουμε ώστε ο χώρος που θα εφαρμοστεί να αερίζεται ικανοποιητικά. Απομακρύνουμε ανοξείδωτα σκεύη, μηχανήματα κλπ.



Εφαρμογή

Εφαρμόζεται ως έχει στην επιφάνεια. Αφήνουμε να δράσει για 2 με 3 λεπτά. Στη συνέχεια τρίβουμε με κοντότριχη βούρτσα ή σκληρό σφουγγάρι. Ξεπλένουμε με άφθονο νερό.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται κάτω από 5°C ή πάνω από 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι πάνω από 80%. Οι υγρές επιφάνειες πρέπει να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από ψύχος και υγρασία για τουλάχιστον 24 ώρες.



Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Εκπίπτει