



Hard Bond

Σκληρυντής ντουκοχρωμάτων

Το HARD+BOND είναι ένας ειδικός σκληρυντής για προσθήκη σε αλκυδικά χρώματα. Αυξάνει τη σκληρότητα και τη γυαλάδα του τελικού χρώματος. Μειώνει το χρόνο στεγνώματος. Αυξάνει την αντοχή στην τριβή και τα χτυπήματα. Κατάλληλο όταν το χρώμα στεγνώνει στον αέρα ή σε φούρνο στους 60-70°C

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Προσθέτουμε 10 - 20 % στο χρώμα και ανακατεύουμε πολύ καλά. Περιμένουμε περίπου 15 λεπτά πριν την εφαρμογή. Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1-2 ώρες μετά την ανάμιξη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (σχετική υγρασία και θερμοκρασία).

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Επιταχύνει το στέγνωμα
- ✓ Επιταχύνει την ανάπτυξη της σκληρότητας
- ✓ Ενισχύει τις μηχανικές ιδιότητες του χρώματος

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για χρώματα διαλύτου:
- ✓ Αλκυδικής βάσεως
- ✓ Ντουκοχρώματα
- ✓ Ταχυστέγνωτα αντισκωριακά αστάρια
- ✓ Chassis-coats
- ✓ Αλκυδικά βερνίκια

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	14 - 16 m ² /lt ανά στρώση, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Απόχρωση	Διάφανο
Πυκνότητα	0.92 ± 0.02 gr/cm
Ιξώδες	<20 cSt στους 40°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Εφαρμογή

- Προσθέστε HARD+BOND αφού πρώτα έχετε αναμίξει ομοιόμορφα το επίχρισμα.
- Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.
- Σε 1 λίτρο χρώματος προστίθενται 150-200 mL HARD+BOND και ανακατεύεται πολύ καλά.
- Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέσα σε 1-2 ώρες μετά την ανάμιξη, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες



Περιορισμοί

- Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος.
- Να το αποθηκεύεται και να το χρησιμοποιείται μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρες, φλόγες κλπ.
- Να το αποθηκεύεται σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πιστολιού ή Διαλυτικό Νίτρου.



Κατηγορία ΠΟΕ

Δεν εμπίπτει στη νομοθεσία 2004/42/EK.