



Hy-Primo

Αστάρι πολυουρεθανικό υβριδικό νερού

Το HyPrimo είναι ένα υβριδικό αστάρι νερού για αστάρωμα πριν την εφαρμογή των στεγανωτικών καθώς διεισδύει, αδιαβροχοποιεί και σταθεροποιεί την επιφάνεια εφαρμογής, ακόμα και στις περιπτώσεις ύπαρξης ρωγμών. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε σκυρόδεμα, ασφατικές μεμβράνες, τσιμεντόπλακες, ακρυλικές, πολυουρεθανικές βαφές κ.ά.. Έχει χαμηλή οσμή και είναι φιλικό προς τον χρήστη λόγω της ελάχιστης περιεκτικότητας σε VOC. Έτοιμο προς χρήση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ





Hy-Primo

Αστάρι πολυουρεθανικό υβριδικό νερού

Ισχυρή Πρόσφυση
Γρήγορο στέγνωμα
Χαμηλή Οσμή
Ετοιμο προς χρήση

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Εξαιρετικό υπόστρωμα στεγανωτικών
- ✓ Ισχυρή Πρόσφυση
- ✓ Γρήγορο στέγνωμα
- ✓ Χαμηλή Οσμή
- ✓ Έτοιμο προς Χρήση

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	16 - 18 m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	Έτοιμο προς χρήση
Επιφανειακό στέγνωμα	30min
Χρόνος επαναβαφής	3hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα.



Εφαρμογή

- Ασταρώνεται η επιφάνεια σε μία στρώση με HY-DESMO SEAL.
- Όταν το αστάρι ξεκινάει να στεγνώνει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.
- Η φρεσκοβαμμένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με νερό.



Αποθήκευση

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/Ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.