



Ideal

Έτοιμος ακρυλικός στόκος σπατουλάς

Ο ακρυλικός στόκος σπάτουλας IDEAL είναι υψηλής ποιότητας, έτοιμος προς χρήση, κατάλληλος για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών όπως μπετό, σοβάς και ξύλο. Δουλεύεται μαλακά και τριβεται εύκολα. Εφαρμόζεται με σπάτουλα σε καθαρές από ξένες ύλες και σκόνες επιφάνειες και στεγνώνει σε περίπου 1-2 ώρες αναλόγως συνθηκών.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας
- ✓ Αντοχή στην υγρασία
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικός για:
- ✓ Εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ✓ Σπατουλάρισμα
- ✓ Στοκάρισμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παστώδες
Απόχρωση	Λευκό
Πυκνότητα	1,8 ± 0,02 gr/cm³
pH	8.0-9.0
Βάση	Ακρυλική
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 – 25°C
Ιξώδες	500000-550000 mPa·s στους 23°C

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Εφαρμόστε με σπάτουλα χωρίς αραίωση. Τρίψτε μετά από 2-3 ώρες με γυαλόχαρτο. Αφού καθαριστεί μπορεί να βαφτεί με τσιμεντοχρώματα, πλαστικά χρώματα ή υδροχρώματα.



Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τα εργαλεία με νερό.



Κατηγορία ΠΟΕ

Εκτίπτεται



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.