



Metal Glaze

Βερνίκι μετάλλων

Το Metal Glaze είναι ένα διαφανές προστατευτικό βερνίκι μετάλλων υψηλής ποιότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει υψηλή στιλπνότητα και μακροχρόνια αντοχή. Αδιαβροχοποιεί και προστατεύει αποτελεσματικά το μέταλλο από την ηλιακή ακτινοβολία, ενισχύοντας την αντισκωριακή προστασία.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή αντοχή στην UV ακτινοβολία
- ✓ Εξαιρετικό φινιρίσμα
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα
- ✓ Διατηρεί τη στιλπνότητα
- ✓ Ενισχύει την αντισκωριακή προστασία

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Διάφανο
Απόδοση	12-14m²/lt ανά στρώση
Πυκνότητα	0.92 ± 0.02 gr/cm³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό Πινέλου
Επιφανειακό στέγνωμα	3-4hr
Ιξώδες	1250 - 2500 mPa·s στους 23°C
Στιλπνότητα	95
Χρόνος επαναβαφής	24hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλικόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

Εφαρμόζεται το βερνίκι METAL GLAZE σε δύο στρώσεις. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό πινέλου 5%. Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό White Spirit ή νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/e (Δ) 'Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/ εξωτερικών διακοσμήσεων' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 400gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 399gr/lt.