



Road Marking

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεων

Λευκό και κίτρινο χρώμα διαγράμμισης οδών. Ειδικό χρώμα διαλύτου, βάσεως συνθετικών ρητινών, κατάλληλο για διαγραμμίσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, χώρων πάρκιν, τιμεντέτων δαπέδων, αεροδρομίων, βιομηχανικών χώρων και αθλητικών γηπέδων. Εξαιρετική πρόσφυση σε ασφάλτο, μπετόν, πίσσα και τάπητα. Μεγάλη αντοχή στα ελαστικά των αυτοκινήτων και σε δυσμενείς συνθήκες όπως παγετός και υψηλές θερμοκρασίες. Ενδείκνυται η εφαρμογή του σε συνδυασμό με κατάλληλα υαλοσφαιρίδια για μεγαλύτερη ανακλαστικότητα ακόμη και τις βραδινές ώρες.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ακρυλικό
- ✓ Υψηλή ανακλαστικότητα
- ✓ Εξαιρετική αντοχή

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Ασφάλτο
- ✓ Μπετόν

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Σε 6 έτοιμες αποχρώσεις
Απόδοση	400-500 g/m ²
Πυκνότητα	1.52 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	Μέχρι 5% με Διαλυτικό νίτρου
Ιξώδες	70-80 ΚΥ στους 23°C
Επιφανειακό στέγνωμα	10-20 min

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένη από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Η επιφάνεια καθαρίζεται από ξένα σωματίδια, σκόνη και υπολείμματα.
- Το ROAD MARKING PAINT εφαρμόζεται απευθείας στην επιφάνεια της ασφάλτου.



Εφαρμογή

- Το ROAD MARKING PAINT εφαρμόζεται σε 2 στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη μέχρι 5% ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ.
- Τα υαλοσφαιρίδια απλώνονται ομοιόμορφα μετά την εφαρμογή, πριν στεγνώσει το χρώμα.
- Σε 1 Kg χρώματος προστίθενται 300-400 gr υαλοσφαιρίδια



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αρχικά με Διαλυτικό Νίτρου και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/ltr. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 495gr/ltr.