



Silver Roof

Ασφαλτικό ανακλαστικό χρώμα αλουμινίου

Το SILVER ROOF είναι ένα ανακλαστικό προστατευτικό προϊόν, αποτελούμενο από πιγμέντα αλουμινίου, ειδικές συγκολλητικές ρητίνες και αρωματικούς διαλύτες.

Χρησιμοποιείται ως τελική προστατευτική επίστρωση ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών επαλειπτικών υλικών καθώς και επιφανειών από σκυρόδεμα, μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πέτρα και πολυουρεθάνη. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε πολυστερίνη.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Το SILVER ROOF είναι ένα ανακλαστικό προστατευτικό προϊόν, αποτελούμενο από πιγμέντα αλουμινίου, ειδικές συγκολλητικές ρητίνες και αρωματικούς διαλύτες.
- ✓ Χρησιμοποιείται ως τελική προστατευτική επίστρωση ασφαλτικών μεμβρανών, ασφαλτοπάνων, ασφαλτικών επαλειπτικών υλικών καθώς και επιφανειών από σκυρόδεμα, μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πέτρα και πολυουρεθάνη.
- ✓ Δεν συνιστάται η εφαρμογή του σε πολυστερίνη.
- ✓ Θεωρείται απαραίτητο υλικό για την προστασία όλων των ασφαλτικών επαλείψεων σε περίπτωση που αυτές μένουν εκτεθειμένες στην υπεριώδη ακτινοβολία, διότι η τελική επιφάνεια που δημιουργείται μετά την εφαρμογή του, παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή ανακλαστικότητα, μεγαλύτερη του 85%.
- ✓ Ως εκ τούτου, αυξάνεται η διάρκεια ζωής του υποστρώματος αλλά και επιτυγχάνεται μείωση της θερμοκρασίας του.
- ✓ Χρησιμοποιείται ακόμη για την προστασία μεταλλικών επιφανειών από την σκουριά.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Silver Roof

Ασφαλτικό ανακλαστικό χρώμα αλουμινίου

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Εφαρμογή

Εάν πρόκειται να καλύψουμε ασφαλτικές επαλείψεις (παλαιές ή νέες) η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή από σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά και να έχει στεγνώσει καλά.

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό και εφαρμόζουμε με ρολό, βούρτσα ή πινέλο προσέχοντας να μην επιμένουμε πολύ κατά το στρώσιμο, γιατί οι διαλύτες που περιέχει μπορεί να αλλοιώσουν τα υποκείμενα ασφαλτικά.

Εάν πρόκειται να εφαρμοστεί σε πορώδεις επιφάνειες προτείνεται το αστάρωμα με ασφαλτικό βερνίκι.



Αποθήκευση

Χρησιμοποιήστε το προϊόν εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παραγωγής. Η αποθήκευσή του πρέπει να είναι σε στεγασμένο χώρο και σε θερμοκρασίες <40°C. Η ανάδευση είναι απαραίτητη συνεχώς, λόγω του μεγάλου ειδικού βάρους της πάστας αλουμινίου η οποία κατακάθεται.



Προφυλάξεις

Το προϊόν κατατάσσεται ως επικίνδυνο καθώς περιέχει εύφλεκτους οργανικούς διαλύτες. Κρατήστε το μακριά από σπίθες και εστίες θερμότητας. Μην καπνίζετε. Χρησιμοποιείτε μάσκα κατά την εφαρμογή. Μην εφαρμόζετε σε κλειστούς χώρους χωρίς επαρκή αερισμό. Σε επαφή με τα μάτια και το στόμα χρησιμοποιείστε άφθονο νερό και απευθυνθείτε σε γιατρό δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα περιγραφής. Τα χέρια να πλένονται με άφθονο νερό και σαπούνι. Μην απορρίπτετε στο νερό ή στο έδαφος. Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε το φυλλάδιο ασφαλείας (M.S.D.S.) του προϊόντος.