



SL 501

Διαλυτικό πιστολιού γενικής χρήσης

Ταχυστέγνωτο διαλυτικό βασισμένο σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες.

Η σύνθεσή του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ομοιόμορφο στέγνωμα
- ✓ Υψηλός ρυθμός εξάτμισης
ιδανικό για ταχυστέγνωτα
βερνικοχρώματα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για χρώματα διαλύτου:
- ✓ Αλκυδικής βάσεως
- ✓ Ντουκοχρώματα
- ✓ Ταχυστέγνωτα αντισκωριακά
αστάρια
- ✓ Chassis-coats
- ✓ Για μεγαλύτερη ασφάλεια
ελέγξτε πρώτα το τεχνικό
έντυπο ή την ετικέτα του
χρώματος που θέλετε να
αραιώσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Πυκνότητα	0.86 ± 0.02 gr/cm³
pH	Μη εφαρμόσιμο
Ανώτερη αναφλεξιμότητα.	4,8 % (v/v)
Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας.	6,7 % (v/v)
Αρχικό σημείο ζέσεως	111°C
Βάση	Αρωματικοί υδρογονάνθρακες
Ιξώδες	<20 cSt στους 40°C
Σημείο ανάφλεξης	6°C
Συντελεστής κατανομής: n- οκτανόλη	2,7
Χαμηλότερη αναφλεξιμότητα.	1,1 % (v/v)
Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας.	1,3 % (v/v)

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Μπορείτε να καθαρίσετε μία μεταλλική επιφάνεια από λάδια και ξένες προσμίξεις χρησιμοποιώντας το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 501.



Εφαρμογή

Προσθέστε ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 501 αφού πρώτα έχετε αναμίξει ομοιόμορφα το αλκυδικό επίχρισμα. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ SL 501.



Περιορισμοί

Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος. Να το αποθηκεύεται και να το χρησιμοποιείται μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρες, φλόγες κλπ. Να το αποθηκεύεται σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



SL 501

Διαλυτικό πιστολιού γενικής χρήσης

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.



Κατηγορία ΠΟΕ

Δεν εμπίπτει στη νομοθεσία 2004/42/ΕΚ.