



SL 90

Ασετόν

Διαλυτικό ακετόνης 100%. Η σύνθεση του βοηθάει στο αλκυδικό επίχρισμα να στεγνώσει ομοιόμορφα και γρήγορα και να προσδώσει ένα άριστο τελικό αποτέλεσμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ομοιόμορφο στέγνωμα
- ✓ Χαμηλή τοξικότητα
- ✓ Υψηλός ρυθμός εξατμίσης
ιδανικό για ταχυστέγνωτα
βερνικοχρώματα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για χρώματα διαλύτου:
- ✓ Αλκυδικής βάσεως
- ✓ Ντουκοχρώματα
- ✓ Ταχυστέγνωτα αντισκωριακά
αστάρια
- ✓ Chassis-coats
- ✓ Για μεγαλύτερη ασφάλεια
ελέγξτε πρώτα το τεχνικό
έντυπο ή την ετικέτα του
χρώματος που θέλετε να
αραιώσετε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Διάφανο
Πυκνότητα	0.79± 0,05 gr/cm³
pH	Μη εφαρμόσιμο
Ανώτερη όρια εκρηκτικότητας.	13 % (v/v)
Αρχικό σημείο ζέσεως	55,8°C
Βάση	Κετόνη
Ιξώδες	32mPas στους 40°C
Πίεση ατμών	233 hPa
Σημείο ανάφλεξης	<-18°C
Σημείο αυτανάφλεξης	456°C
Σημείο πήξεως	94,7°C
Χαμηλότερη όρια εκρηκτικότητας.	2,6 % (v/v)

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Μπορείτε να καθαρίσετε μία μεταλλική επιφάνεια από λάδια και ξένες προσμίξεις χρησιμοποιώντας το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ACETONE SL-90.



Εφαρμογή

Προσθέστε ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ACETONE SL 90 αφού πρώτα έχετε αναμίξει ομοιόμορφα το αλκυδικό επίχρισμα. Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα ανάλογα με την επιθυμητή εργασιμότητα. Αναδεύστε μέχρι να ομογενοποιηθεί πλήρως όλη η ποσότητα που υπάρχει στο δοχείο.



Περιορισμοί

Μην καπνίζετε κατά τη διάρκεια της χρήσης του προϊόντος. Να το αποθηκεύεται και να το χρησιμοποιείται μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρες, φλόγες κλπ. Να το αποθηκεύεται σε μέρη που δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ACETONE SL 90.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



SL 90

Ασετόν

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



Προφυλάξεις

Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον άτομο στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.



Κατηγορία ΠΟΕ

Δεν εμπίπτει στη νομοθεσία 2004/42/ΕΚ.