



Smaltoplus

Χρώμα ανακαίνισης Multi-Use

Ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογές ανακαίνισης σε κουζίνα, μπάνιο, δάπεδα, σκάλες και είδη υγιεινής.

Δημιουργεί μια εύκαμπτη και ταυτόχρονα σκληρή επιφάνεια, με αντοχή στη διεύθυνση νερού και λεκέδων που καλύπτει ακόμα και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις.

Εφαρμόζεται απευθείας ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ανθεκτικό στο νερό, τα ήπια καθαριστικά, τα χτυπήματα και τις γρατζουνιές.
- ✓ Υψηλές μηχανικές αντοχές
- ✓ Μεγάλη καλυπτικότητα
- ✓ Δεν ξεφλουδίζει
- ✓ Εύκολη εφαρμογή
- ✓ Δεν απαιτείται αστάρι

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Κουζίνα
- ✓ Μπάνιο
- ✓ Είδη Υγιεινής
- ✓ Σκάλες
- ✓ Δάπεδα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	12-14m ² /lt ανά στρώση
Αραίωση	8-10% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	Στεγνό στην αφή σε ½-1 ώρα
Χρόνος επαναβαφής	6-8hr
Εμφάνιση	Βελουτέ ματ (eggshell)
Πυκνότητα	1,23 ± 0,02 kg/lt

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση του χρώματος, είναι απαραίτητη η σωστή προετοιμασία της επιφάνειας.

Η υπό βαφή επιφάνεια χρειάζεται να καθαριστεί πολύ καλά με ένα αλκαλικό οικιακό καθαριστικό (όπως πράσινο σαπούνι, σόδα κλπ.) από σκόνη, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια κ.λπ., να ξεπλυθεί εξαιρετικά καλά και να στεγνώσει επ'αρκώς.



Εφαρμογή

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Σε στεγνή και καθαρή επιφάνεια εφαρμόζουμε δύο στρώσεις SMALTOPLUS με ρολό, πινέλο ή πιστόλι στην κατάλληλη αραίωση. Η χρήση βαμμένων επιφανειών μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά το πέρας 4 ημερών.

Οι τελικές ιδιότητες και πρόσφυση του χρώματος επιτυγχάνονται 28 ημέρες με τήν εφαρμογή και αναλόγως την απόχρωση. Όσο πιο σκούρα η απόχρωση, τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται.

Σημαντικό: Να μην καταπονείτε τις βαμμένες επιφάνειες με έντονο καθαίρισμα, τρίψιμο & χτυπήματα, πριν περάσουν 28 ημέρες από τη νέα εφαρμογή.

Να μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστή στις βαμμένες επιφάνειες.



Περιορισμοί

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Για αναλυτικές οδηγίες / προφυλάξεις συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το χρώμα στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Αποθήκευση

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (V) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 140gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 139gr/lt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.