

Stain Blocker Aqua

Αστάρι μονωτικό λεκέδων νερού

Ακρυλικό μονωτικό αστάρι λεκέδων βάσεως διαλύτου για οικοδομικές επιφάνειες. Απομονώνει κάπνα, ρύπους, μούχλα, λίπη, υγρασία κ.λ.π. και αποτρέπει την επανεμφάνιση τους. Έχει μεγάλη λευκότητα και καλυπτικότητα, και εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες τοίχων, ξύλου, κ.λ.π.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

0.75 L | 3 L | 10 L

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Απομονώνει τους λεκέδες
- ✓ Αποτρέπει την επανεμφάνιση
- ✓ Μέγιστη καλυπτικότητα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση	11-13m²/lt ανά στρώση
Αραίωση	5-15% με νερό
Επιφανειακό στέγνωμα	1-2hr
Χρόνος επαναβαφής	6-8hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.

Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Καθαρίζεται η επιφάνεια από ξένα σωματίδια, σκόνες και υπολείμματα

Εφαρμογή

- Ασταρώνεται η επιφάνεια με STAIN BLOCKER AQUA σε μία στρώση.
- Σε περίπτωση δύσκολων λεκέδων εφαρμόζεται STAIN BLOCKER AQUA και σε δεύτερη στρώση μετά από 24 ώρες.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-15%.

Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.

Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πινέλου.

Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.

Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt. ΠΕΡΙΕΧΕΙ βιοκτόνο προϊόν: Περιέχει C(M)IT/MIT (3:1) και 1,2-Βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

ΜΕΝΕΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ
ΚΟΡΥΤΣΑΣ 9, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΤΗΛ. 2310-752609
info@superlux.gr | www.superlux.gr