



Super Cover

Αστάρι γυψοσανίδας «σκεπαστικό»

Αστάρι γυψοσανίδας κορυφαίας ποιότητας. Υπόστρωμα πλαστικών για άβαφες οικοδομικές επιφάνειες (τσιμέντο, σοβά, γυψοσανίδα). Υψηλής ποιότητας, με πολύ καλή πρόσφυση και ελαστικότητα. Εξασφαλίζει ομοιόμορφη επιφάνεια για τέλει άπλωμα του χρώματος. Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ομοιόμορφο άπλωμα
- ✓ Υψηλή καλυπτικότητα
- ✓ Δεν κιτρινίζει τα τελικά χρώματα
- ✓ Εξομαλύνει τις ατέλειες των βαφόμενων επιφανειών

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Μπετό
- ✓ Γυψοσανίδα
- ✓ Σοβά
- ✓ Τούβλα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόδοση 10-14m²/lt ανά στρώση

Αραίωση 5-10% με νερό

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

- Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση.
- Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.
- Ασταρώνεται η επιφάνεια με SUPER COVER



Εφαρμογή

- Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το AMBIENTE σε δύο στρώσεις.
- Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη νερού 5-10%.
- Η δεύτερη στρώση θα πρέπει να γίνει αφού στεγνώσει η πρώτη.



Περιορισμοί

- Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C
- Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%.
- Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με Διαλυτικό Πινέλου.



Αποθήκευση

Σε κλειστό δοχείο και θερμοκρασίες αποθήκευσης μεταξύ 5°C έως 40°C



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος Α/α (γ) 'Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 29gr/lt.