



Super Zinc

Χρώμα ψυχρού γαλβανίσματος

Ειδικό αντιοξειδωτικό αστάρι με υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο (ψυχρό γαλβάνισμα), ιδανικό για σιδηροκατασκευές που έχουν μέγιστη ανάγκη από προστασία ενάντια σε ισχυρούς διαβρωτικούς παράγοντες. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες, στεγνώνει γρήγορα και δεν στάζει.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Ειδικό Αντιοξειδωτικό προστατευτικό μεταλλων
- ✓ Υψηλή περιεκτικότητα καθαρού ψευδάργυρου
- ✓ Προστασία των μεταλλικών υλικών από τη σκουριά
- ✓ Στεγνώνει γρήγορα και δεν στάζει

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Μέταλλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απόχρωση	Γκρι
Απόδοση	14-16m ² /Kg ανά στρώση
Πυκνότητα	2.00 ± 0,05 gr/cm ³
Αραίωση	5% με Διαλυτικό Πιστολιού
Επιφανειακό στέγνωμα	30-60 min
Ιξώδες	5000 - 7000 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	8-10 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού. Αφαίρεση σιλκόνης ή λαδιών από τη επιφάνεια του μετάλλου με διαλυτικό.



Εφαρμογή

Ασπαρώνεται η επιφάνεια σε δύο στρώσεις με SUPER ZINC. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη Διαλυτικό Πιστολιού 5%.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/θ (Δ) 'Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 500gr/ltr. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 499gr/ltr.