



Superplast

Οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων

Οικοδομική βελτιωτική ρητίνη για κονιάματα και κόλλες. Το SUPERPLAST είναι μια βελτιωτική πολυμερής ρητίνη προστιθέμενη στους αρμόστοκους και στις κόλλες πλακιδίων βελτιώνοντας τις ιδιότητες τους. Αυξάνει τις αντοχές σε τριβή και κάμψη, την πρόσφυση με το υπόστρωμα, βελτιώνει την ελαστικότητα και δημιουργεί αδιαβροχοποίηση. Επίσης αυξάνει τις αντοχές στις χημικές επιδράσεις. Ιδανικό για τη δημιουργία συγκολλητικής στρώσης μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Αυξάνει την ελαστικότητα του κονιάματος
- ✓ Αυξάνει την μηχανικές αντοχές του κονιάματος
- ✓ Αυξάνει την πρόσφυση του κονιάματος
- ✓ Αυξάνει τη συνοχή του κονιάματος
- ✓ Αδιαβροχοποιεί το κονίαμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για:
- ✓ Σύνδεση μεταξύ παλιού και νέου σκυροδέματος
- ✓ Επισκευαστικά κονιάματα
- ✓ Τσιμεντοκονίες δαπέδων
- ✓ Κόλες πλακιδίων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Λεπτόρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	Αντικαθιστά το νερό ανάμιξης των τσιμεντοκονιαμάτων σε αναλογία 1:1 έως 1:2
Πυκνότητα	1.00 ± 0,02 gr/cm³
pH	8-9
Βάση	Ακρυλική ρητίνη
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	400-600 mPa·s στους 23°C
Στερεά κ.β.	40 %

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Η επιφάνεια θα πρέπει να προετοιμαστεί ανάλογα με τις προδιαγραφές της τσιμεντοκονίας που πρόκειται να εφαρμοστεί



Εφαρμογή

Προστίθεται με το νερό ανάμιξης κατά την παρασκευή του τσιμεντοκονιάματος. Αναδεύστε πολύ καλά με αναδευτήρα χειρός.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Προφυλάξεις

Δεν ενέχει κινδύνους για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον



Κατηγορία ΠΟΕ

Εκπίπτει