



Velatura

Βελατούρα διαλύτου

Ιδεώδες υπόστρωμα βερνικοχρωμάτων για εφαρμογή σε ξύλινες ή και σπατουλαριστές επιφάνειες.

Δίνει μία ματ επιφάνεια με υψηλή λευκότητα και μεγάλη καλυπτικότητα. Δουλεύεται εύκολα, απλώνει εξαιρετικά και τρίβεται εύκολα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Τέλεια καλυπτικότητα
- ✓ Υψηλή λευκότητα
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο τρίψιμο

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για επιφάνειες από:
- ✓ Ξύλο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση	Λευκό
Απόδοση	16-18m ² /lt ανά στρώση
Πυκνότητα	1.55 ± 0,02 gr/cm ³
Αραίωση	3% με White spirit
Επιφανειακό στεγνώμα	2-3 hr
Ιξώδες	3000 - 3500 mPa·s στους 23°C
Χρόνος επαναβαφής	12-14 hr

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Ασπάρνεται η επιφάνεια σε μία ή δύο στρώσεις με VELATURA. Για ρύθμιση της ρευστότητας μπορεί να αραιωθεί με προσθήκη White spirit 3%. Όταν το αστάρι στεγνώσει εφαρμόζεται το τελικό επίχρισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή.



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με White spirit.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 35°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Κατηγορία προϊόντος A/ζ (Δ) 'Αστέρα' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 350gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 349gr/lt.