



Βενζινόκολλα GR

Βενζινόκολλα

Κόλλα πολλαπλών εφαρμογών ιδανική για συγκόλληση πολλών και διαφορετικής φύσεων επιφανειών.

Η εξαιρετική του ποιότητα εξασφαλίζει ισχυρή πρόσφυση, μακροχρόνια αντοχή, ευκολία στο δούλεμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ✓ Υψηλή πρόσφυση
- ✓ Μακροχρόνια αντοχή
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Εύκολο στο άπλωμα

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ / ΧΡΗΣΕΙΣ

- ✓ Ιδανικό για συγκόλληση:
- ✓ Δερμάτων
- ✓ Λάστιχου
- ✓ Ξύλου
- ✓ Πάνελ
- ✓ Νοβοπάν

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Εμφάνιση	Υγρό
Απόχρωση	Μπεζ
Πυκνότητα	0,95 ± 0,02 gr/cm³
Βάση	Πολυμερές βινυλικής βάσεως
Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής και στεγνώματος	15 - 25°C
Ιξώδες	15000 mPa·s στους 23°C
Στερεά κ.β.	67%

(*) Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία που επικρατεί κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και του στεγνώματος.



Προετοιμασία επιφάνειας

Εφαρμόζεται σε στεγνές, καθαρές επιφάνειες απαλλαγμένες από υλικά τα οποία εμποδίζουν την πρόσφυση. Η επιτυχία της εφαρμογής εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την σωστή εφαρμογή του υλικού.



Εφαρμογή

Εφαρμόστε στην επιφάνεια που θέλετε να συγκολήσετε. Κρατήστε τις δύο επιφάνειες σφιχτά εφαρμόζοντας πίεση για ένα διάστημα 5-10 λεπτών. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο επιφάνειες έχουν κολλήσει. Απελευθερώστε την ασκούμενη πίεση στις δύο πλευρές.



Περιορισμοί

Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή άνω των 35°C. Να μην εφαρμόζεται όταν η σχετική υγρασία είναι άνω του 80%. Υγρές επιφάνειες θα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν καλά πριν από την εφαρμογή. Η επιφάνεια θα πρέπει να προστατευτεί από το ψύχος και την υγρασία τουλάχιστον για 24hr.



Καθαρισμός εργαλείων

Καθαρίστε τα εργαλεία με διαλυτικό νίτρου.



Αποθήκευση

Έναν χρόνο σε κλειστό δοχείο και σε θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ 5°C και 40°C.



Κατηγορία ΠΟΕ

Εκπίπτει